

**STANDARD 20' [ 20'x 8'x 8,6' ]**


<b>Capacidad</b>	
Volumen	33.0 m3
Max. carga útil	28,230 kg
Tara	2,250 kg
Peso Bruto máximo	30,480 kg

<b>Dimensiones internas</b>	
Largo	5,900 mm
Ancho	2,352 mm
Alto	2,392 mm

<b>Apertura de techo</b>	
Anchura	2,340 mm
Altura	2,280 mm

**STANDARD 40' [ 40'x 8'x 8,6' ]**


<b>Capacidad</b>	
Volumen	67.7 m3
Max. carga útil	26,680 kg
Tara	3,800 kg
Peso Bruto máximo	30,480 kg

<b>Dimensiones internas</b>	
Largo	12,031 mm
Ancho	2,352 mm
Alto	2,392 mm

<b>Apertura de techo</b>	
Anchura	2,340 mm
Altura	2,280 mm

**HIGH CUBE 40' [ 40'x 8'x 9,6' ]**


<b>Capacidad</b>	
Volumen	76.3 m3
Max. carga útil	26,530 kg
Tara	3,850 kg
Peso Bruto máximo	30,480 kg

<b>Dimensiones internas</b>	
Largo	12,031 mm
Ancho	2,352 mm
Alto	2,697 mm

<b>Apertura de techo</b>	
Anchura	2,340 mm
Altura	2,585 mm

**REEFER 20' [ 20'x 8'x 8,6' ]**


<b>Capacidad</b>	
Volumen	24.3 m3
Max. carga útil	22,000 kg
Tara	3,400 kg
Peso Bruto máximo	25,400 kg
<b>Dimensiones internas</b>	
Largo	5,025 mm
Ancho	2,225 mm
Alto	2,169 mm
<b>Apertura de techo</b>	
Anchura	2,219 mm
Altura	2,118 mm
<b>Otros</b>	
Rango temperatura	-25/+25 °C
Requisitos eléctricos	380/440V. 50/60Hz. trifásico

**REEFER 40' [ 40'x 8'x 8,6' ]**


<b>Capacidad</b>	
Volumen	48.5 m3
Max. carga útil	25,980 kg
Tara	4,500 kg
Peso Bruto máximo	30,480 kg
<b>Dimensiones internas</b>	
Largo	10,050 mm
Ancho	2,225 mm
Alto	2,169 mm
<b>Apertura de techo</b>	
Anchura	2,219 mm
Altura	2,118 mm
<b>Otros</b>	
Rango temperatura	-25/+25 °C
Requisitos eléctricos	380/440V. 50/60Hz. trifásico

**OPEN TOP 20' [ 20'x 8'x 8,6' ]**


Capacidad	
Volumen	32.3 m3
Max. carga útil	28,120 kg
Tara	2,360 kg
Peso Bruto máximo	30,480 kg

Dimensiones internas	
Largo	5,900 mm
Ancho	2,350 mm
Alto	2,330 mm
Apertura de techo	
Anchura	2,338 mm
Altura	2,234 mm

**OPEN TOP 40' [ 40'x 8'x 8,6' ]**


Capacidad	
Volumen	65.9 m3
Max. carga útil	26,330 kg
Tara	4,150 kg
Peso Bruto máximo	30,480 kg

Dimensiones internas	
Largo	12,031 mm
Ancho	2,350 mm
Alto	2,330 mm
Apertura de techo	
Anchura	2,338 mm
Altura	2,234 mm

**TANKTAINER 20' [ 20'x 8'x 8,6' ]**


<b>Capacidad</b>	
Volumen	21,000 Lt
Max. carga útil	27,635 kg
Tara	2,845 kg
Peso Bruto máximo	32,480 kg
<b>Dimensiones internas</b>	
Largo	5,910 mm
Ancho	2,100 mm
Alto	2,100 mm

**HIGH CUBE REEFER 40' [ 40'x 8'x 9,6' ]**


<b>Capacidad</b>	
Volumen	64.3 m3
Max. carga útil	26,380 kg
Tara	4,100 kg
Peso Bruto máximo	30,480 kg
<b>Dimensiones internas</b>	
Largo	12,571 mm
Ancho	2,286 mm
Alto	2,532 mm
<b>Apertura de techo</b>	
Anchura	2,340 mm
Altura	2,585 mm
<b>Otros</b>	
Rango temperatura	-29/+29 °C
Requisitos eléctricos	380/440V. 50/60Hz. trifásico
Voltaje	190/230V. 50/60Hz. trifásico

**FIXED FLAT RACK 20' [ 20'x 8'x 8,6' ]**


<b>Capacidad</b>	
Volumen	27.6 m3
Max. carga útil	27,610 kg
Tara	2,870 kg
Peso Bruto máximo	30,480 kg
<b>Dimensiones internas</b>	
Largo	5,900 mm
Ancho	2,148 mm
Alto	2,176 mm

**FIXED FLAT RACK 40' [ 40'x 8'x 8,6' ]**


<b>Capacidad</b>	
Volumen	54.8 m3
Max. carga útil	25,030 kg
Tara	5,450 kg
Peso Bruto máximo	30,480 kg
<b>Dimensiones internas</b>	
Largo	12,032 mm
Ancho	2,240 mm
Alto	2,034 mm

**COLLAPSIBLE LAT RACK 20' [ 20'x 8'x 8,6' ]**


<b>Capacidad</b>	
Volumen	27.6 m3
Max. carga útil	27,610 kg
Tara	2,870 kg
Peso Bruto máximo	30,480 kg
<b>Dimensiones internas</b>	
Largo	5,900 mm
Ancho	2,148 mm
Alto	2,176 mm

**COLLAPSIBLE FLAT RACK 40' [ 40'x 8'x 8,6' ]**


<b>Capacidad</b>	
Volumen	54.8 m3
Max. carga útil	25,030 kg
Tara	5,450 kg
Peso Bruto máximo	30,480 kg
<b>Dimensiones internas</b>	
Largo	12,032 mm
Ancho	2,240 mm
Alto	2,034 mm